

Éclairage LED Intérieur et Extérieur

Conçues pour répondre aux exigences des installations résidentielles, les boîtes de dérivation et d'encastrement PEC allient praticité, robustesse et finition soignée. Développées en tenant compte des retours des électriciens, promoteurs et utilisateurs finaux, elles s'adaptent à tous les types de chantiers. Quelle que soit l'application, une solution PEC est disponible pour garantir une installation fiable et durable.



LES INFOS À CONNAITRE

Des luminaires certifiés, performants et durables, conçus pour offrir un éclairage optimal aussi bien en intérieur qu'en extérieur.

Des solutions complètes alliant efficacité énergétique, design et fiabilité pour tous les projets d'éclairage.

À RETENIR

Une conception qui privilégie la performance, la longévité et la sécurité.

Des produits adaptés à chaque environnement — résidentiel, tertiaire, industriel ou public.

CARACTÉRISTIQUES PRODUITS

Une gamme complète d'éclairages LED et solaires alliant robustesse, économie d'énergie et qualité de fabrication. Chaque produit est pensé pour offrir une installation rapide, une maintenance réduite et une lumière de haute performance adaptée à vos besoins.

STADIUM SERIES

La gamme STADIUM signe vos projets d'une lumière maîtrisée : un projecteur LED au design épuré qui magnifie grands espaces, usines, parkings, façades et tout en optimisant vos consommations énergétiques.



RÉFÉRENCE	PUISSANCE	TEMP. COULEUR (K)	LUMENS	LM/W	DEGRÉ	DIMENSIONS	IP	IK
PECLST*K*D100	100 W	4000/6000K	12 000 LM	120	60°/90°/120°	281x321x39 mm	IP66	IK08
PECLST*K*D150	150 W	4000/6000K	18 000 LM	120	60°/90°/120°	420x333x51 mm	IP66	IK08
PECLST*K*D200	200 W	4000/6000K	24 000 LM	120	60°/90°/120°	470x385x51 mm	IP66	IK08
PECLST*K*D240	240 W	4000/6000K	28 800 LM	120	60°/90°/120°	470x385x51 mm	IP66	IK08
PECLST*K*D300	300 W	4000/6000K	36 000 LM	120	60°/90°/120°	599x442x62 mm	IP66	IK08
PECLST*K*D400	400 W	4000/6000K	48 000 LM	120	60°/90°/120°	599x442x62 mm	IP66	IK08
PECLST*K*D500	500 W	4000/6000K	60 000 LM	120	60°/90°/120°	599x442x62 mm	IP66	IK08

ELIOPRO SERIES

La série ELIOPRO est un projecteur LED alliant puissance et design épuré. Conçu pour éclairer efficacement les façades, parkings, zones industrielles ou espaces publics, il offre un flux lumineux performant et constant, tout en assurant robustesse et intégration esthétique.



RÉFÉRENCE	PUISSANCE	TEMP. COULEUR (K)	LUMENS	LM/W	DEGRÉ	DIMENSIONS	IP	IK
PECELIOP*K100	100 W	4000/6000K	15 000 LM	150	60°/90°/120°	265x269x49 mm	IP66	IK08
PECELIOP*K150	150 W	4000/6000K	22 500 LM	150	60°/90°/120°	319x369x54 mm	IP66	IK08
PECELIOP*K200	200 W	4000/6000K	30 000 LM	150	60°/90°/120°	353x403x57 mm	IP66	IK08
PECELIOP*K240	240 W	4000/6000K	36 000 LM	150	60°/90°/120°	353x403x57 mm	IP66	IK08
PECELIOP*K300	300 W	4000/6000K	45 000 LM	150	60°/90°/120°	401x450x60 mm	IP66	IK08
PECELIOP*K400	400 W	4000/6000K	60 000 LM	150	60°/90°/120°	507x442x64 mm	IP66	IK08
PECELIOP*K500	500 W	4000/6000K	75 000 LM	150	60°/90°/120°	507x442x64 mm	IP66	IK08
PECELIOP*K600	600 W	4000/6000K	90 000 LM	150	60°/90°/120°	608x524x67 mm	IP66	IK08

PRIMELINE SERIES

La série PRIMELINE apporte une signature lumineuse élégante à vos espaces extérieurs comme intérieurs : un projecteur à la silhouette épurée qui met en valeur façades, jardins et enseignes, tout en soulignant l'identité architecturale de chaque lieu avec une lumière homogène et raffinée.



RÉFÉRENCE	PUISSANCE	TEMP. COULEUR (K)	LUMENS	LM/W	DEGRÉ	DIMENSIONS	IP	IK
PECLPR*K*D10	10 W	4000/6000K	1200 LM	120	60°/90°/120°	181x145x21mm	IP66	IK08
PECLPR*K*D20	20 W	4000/6000K	2400 LM	120	60°/90°/120°	181x145x21mm	IP66	IK08
PECLPR*K*D30	30 W	4000/6000K	3600 LM	120	60°/90°/120°	221x165x27mm	IP66	IK08
PECLPR*K*D50	50 W	4000/6000K	6000 LM	120	60°/90°/120°	221x165x27mm	IP66	IK08
PECLPR*K*D100	100 W	4000/6000K	12 000 LM	120	60°/90°/120°	279x221x28mm	IP66	IK08
PECLPR*K*D150	150 W	4000/6000K	18 000 LM	120	60°/90°/120°	380x294x38mm	IP66	IK08
PECLPR*K*D200	200 W	4000/6000K	24 000 LM	120	60°/90°/120°	380x294x38mm	IP66	IK08

PRIMELINE II SERIES

Avec un design épuré, PRIMELINE II s'intègre naturellement aux architectures contemporaines, tandis que son efficacité lumineuse met en valeur parkings, façades et grands volumes avec une élégance maîtrisée.



RÉFÉRENCE	PUISSANCE	TEMP. COULEUR (K)	LUMENS	LM/W	DEGRÉ	DIMENSIONS	IP	IK
PECLPR2*K*D10	100 W	4000/6000K	13 000 LM	130	60°/90°/120°	281.x321x39 mm	IP66	IK08
PECLPR2*K*D20	150 W	4000/6000K	19 500 LM	130	60°/90°/120°	420x333x51 mm	IP66	IK08
PECLPR2*K*D30	200 W	4000/6000K	26 000 LM	130	60°/90°/120°	470x385x51 mm	IP66	IK08
PECLPR2*K*D50	240 W	4000/6000K	31 800 LM	130	60°/90°/120°	470x385x51 mm	IP66	IK08
PECLPR2*K*D100	300 W	4000/6000K	39 000 LM	130	60°/90°/120°	599x442x62 mm	IP66	IK08
PECLPR2*K*D150	400 W	4000/6000K	52 000 LM	130	60°/90°/120°	599x442x62 mm	IP66	IK08
PECLPR2*K*D200	500 W	4000/6000K	65 000 LM	130	60°/90°/120°	599x442x62 mm	IP66	IK08

ATROLED SERIES

Pensés pour les grands espaces, les projecteurs ATROLED offrent un éclairage idéal pour les stades, sites industriels, parkings ou zones portuaires. Ils garantissent une visibilité parfaite et une fiabilité à toute épreuve.



RÉFÉRENCE	PUISSANCE	TEMP. COULEUR (K)	LUMENS	LM/W	DEGRÉ	DIMENSIONS	IP	IK
PECLATRO*K400	750W	4000/6000K	112 500 LM	150	40°/ 50°/60°	630x240x435 mm	IP66	IK08
PECLATRO*K600	1000W	4000/6000K	150 000 LM	150	40°/ 50°/60°	630x240x590 mm	IP66	IK08
PECLATRO*K800	1250W	4000/6000K	187 500 LM	150	40°/ 50°/60°	630x240x745 mm	IP66	IK08
PECLATRO*K1000	1500W	4000/6000K	225 000 LM	150	40°/ 50°/60°	630x240x900 mm	IP66	IK08

HYPERLUX SERIES

Projecteur grand flux conçu pour éclairer les vastes espaces avec une lumière homogène et maîtrisée. Parfait pour stades, zones logistiques, quais et façades, son design modulaire s'intègre discrètement et permet une orientation précise, offrant un confort visuel optimal et une fiabilité au quotidien.



RÉFÉRENCE	PUISSANCE	TEMP. COULEUR (K)	LUMENS	LM/W	DEGRÉ	DIMENSIONS	IP	IK
PECL-HYPERL300	300W	4000/6000K	48 000 LM	160	60°/90°/45°*80°	295x533x153 mm	IP66	IK08
PECL-HYPERL400	400W	4000/6000K	64 000 LM	160	60°/90°/45°*80°	295x533x153 mm	IP66	IK08
PECL-HYPERL500	500W	4000/6000K	80 000 LM	160	60°/90°/45°*80°	680x566x153 mm	IP66	IK08
PECL-HYPERL600	600W	4000/6000K	96 000 LM	160	60°/90°/45°*80°	680x566x153 mm	IP66	IK08
PECL-HYPERL800	800W	4000/6000K	128 000 LM	160	60°/90°/45°*80°	680x566x153 mm	IP66	IK08
PECL-HYPERL900	900W	4000/6000K	144 000 LM	160	60°/90°/45°*80°	970x566x153 mm	IP66	IK08
PECL-HYPERL1000	1000W	4000/6000K	160 000 LM	160	60°/90°/45°*80°	970x566x153 mm	IP66	IK08
PECL-HYPERL1200	1200W	4000/6000K	192 000 LM	160	60°/90°/45°*80°	970x566x153 mm	IP66	IK08

FLOODPRO SERIES

Alliant élégance contemporaine et technologie solaire de pointe, la gamme FLOODPRO capte l'énergie du soleil pour offrir un éclairage puissant et constant, sans compromis sur le style.
Conçue pour sublimer les espaces extérieurs, elle associe performance, autonomie et raffinement.



RÉFÉRENCE	PUISSANCE	TEMP. COULEUR (K)	LUMENS	DEGRÉ	DIMENSIONS	IP	IK
PECLFLOODP*K60	60W	4000/6000K	1050 LM	60°/90°/120°	170x143x42mm	IP66	IK08
PECLFLOODP*K80	80W	4000/6000K	1100 LM	60°/90°/120°	170x143x42mm	IP66	IK08
PECLFLOODP*K100	100W	4000/6000K	1200 LM	60°/90°/120°	170x143x42mm	IP66	IK08
PECLFLOODP*K150	150W	4000/6000K	1400 LM	60°/90°/120°	170x143x42mm	IP66	IK08
PECLFLOODP*K200	200W	4000/6000K	1600 LM	60°/90°/120°	207x172x42mm	IP66	IK08
PECLFLOODP*K300	300W	4000/6000K	2100 LM	60°/90°/120°	270x210x44mm	IP66	IK08
PECLFLOODP*K400	400W	4000/6000K	2600 LM	60°/90°/120°	330x250x44mm	IP66	IK08

AURELUX SERIES

AURELUX incarne l'alliance ultime du design raffiné et de la technologie solaire haut de gamme.
Chaque projecteur transforme la lumière du soleil en un éclairage d'exception, offrant puissance, autonomie et élégance pour sublimer les espaces extérieurs les plus prestigieux.



RÉFÉRENCE	PUISSANCE	TEMP. COULEUR (K)	LUMENS	DEGRÉ	DIMENSIONS	IP	IK
PECLAUREL6K100	80W	4000/6000K	1900 LM	40°/ 50°/60°	210x240x41 mm	IP66	IK08
PECLAUREL6K200	100W	4000/6000K	2150 LM	40°/ 50°/60°	210x240x41 mm	IP66	IK08
PECLAUREL6K300	200W	4000/6000K	4200 LM	40°/ 50°/60°	247x307x45 mm	IP66	IK08
PECLAUREL6K400	300W	4000/6000K	6350 LM	40°/ 50°/60°	292x347x45 mm	IP66	IK08

SUNPRIME SERIES

La gamme SUNPRIME se distingue par son design modulaire et sa lumière homogène, idéale pour éclairer de vastes espaces tels que stades, zones logistiques, quais et façades.
Alliant performance, fiabilité et confort visuel, elle s'intègre avec élégance à tout environnement extérieur.



RÉFÉRENCE	PUISSANCE	TEMP. COULEUR (K)	LUMENS	DEGRÉ	DIMENSIONS	IP	IK
PECLSUNP*K50	50W	4000/6000K	850 LM	60°/90°/120°	237x200x45 mm	IP66	IK08
PECLSUNP*K100	100W	4000/6000K	1200 LM	60°/90°/120°	267x231x45 mm	IP66	IK08
PECLSUNP*K150	150W	4000/6000K	1500 LM	60°/90°/120°	267x231x45 mm	IP66	IK08
PECLSUNP*K200	200W	4000/6000K	1800 LM	60°/90°/120°	267x231x45 mm	IP66	IK08
PECLSUNP*K250	250W	4000/6000K	2200 LM	60°/90°/120°	321x286x46 mm	IP66	IK08
PECLSUNP*K300	300W	4000/6000K	3000 LM	60°/90°/120°	321x286x46 mm	IP66	IK08
PECLSUNP*K400	400W	4000/6000K	3700 LM	60°/90°/120°	386x331x46 mm	IP66	IK08
PECLSUNP*K500	500W	4000/6000K	4500 LM	60°/90°/120°	386x331x46 mm	IP66	IK08

SKYLUX SERIES

Armature LED suspendue hautes performances, conçue pour les projets professionnels exigeants. Offrant un éclairage puissant et homogène, elle s'adapte à divers environnements grâce à ses températures de couleur réglables et à sa conception robuste.



RÉFÉRENCE	PUISSANCE	TEMP. COULEUR (K)	LUMENS	DEGRÉ	LM/W	DIMENSIONS	IP	IK
PECLSKLX*K*D100	100W	3000K/4000K/ 6500K	15 000 LM	60°/90°/120°	150	Ø265x146 mm	IP66	IK08
PECLSKLX*K*D150	150W	3000K/4000K/ 6500K	22 500 LM	60°/90°/120°	150	Ø290x150 mm	IP66	IK08
PECLSKLX*K*D200	200W	3000K/4000K/ 6500K	30 000 LM	60°/90°/120°	150	Ø346x152 mm	IP66	IK08
PECLSKLX*K*D300	300W	3000K/4000K/ 6500K	45 000 LM	60°/90°/120°	150	Ø373x152 mm	IP66	IK08

POLAR SERIES

La série HISENSE est une armature LED suspendue offrant un éclairage fiable et homogène. Grâce à ses températures de couleur réglables et à sa conception robuste, elle s'adapte à différents environnements pour répondre aux besoins d'éclairage intérieur et industriel.



RÉFÉRENCE	PUISSANCE	TEMP. COULEUR (K)	LUMENS	DEGRÉ	LM/W	DIMENSIONS	IP	IK
PECLHISE*K*D100	100W	3000K/4000K/ 6500K	12 000 LM	60°/90°/120°	120	Ø270*91	IP66	IK08
PECLHISE*K*D150	150W	3000K/4000K/ 6500K	18 000 LM	60°/90°/120°	120	Ø299*96.5	IP66	IK08
PECLHISE*K*D200	200W	3000K/4000K/ 6500K	24 000 LM	60°/90°/120°	120	Ø330*103.2	IP66	IK08
PECLHISE*K*D300	300W	3000K/4000K/ 6500K	36 000 LM	60°/90°/120°	120	Ø372*108.4	IP66	IK08

AEROLUX SERIES

La série AEROLUX allie élégance et performance pour offrir un éclairage LED puissant et homogène. Son design raffiné, aux lignes modernes et épurées, s'intègre harmonieusement dans les environnements architecturaux tout en assurant robustesse et fiabilité dans le temps.



RÉFÉRENCE	PUISSANCE	TEMP. COULEUR (K)	LUMENS	DEGRÉ	LM/W	DIMENSIONS	IP	IK
PECLAZU*K*D100	100W	4000/6000K	13500 LM	60°/90°/120°	120	Ø205.8x125.7m	IP66	IK08
PECLAZU*K*D150	150W	4000/6000K	20250 LM	60°/90°/120°	120	Ø250x131.6mm	IP66	IK08
PECLAZU*K*D200	200W	4000/6000K	27000 LM	60°/90°/120°	120	Ø 294x143mm	IP66	IK08

HEIGHT SERIES

Conçue pour offrir des performances optimales, elle allie puissance d'éclairage, efficacité énergétique et durabilité exceptionnelle. Disponible en version standard ou dimmable, elle s'adapte aux environnements les plus exigeants, garantissant un confort visuel optimal et une fiabilité à long terme.

HEIGHT-PRO STANDARD

RÉFÉRENCE	PUISSANCE	TEMP. COULEUR (K)	LUMENS	DEGRÉ	LM/W	DIMENSIONS	IP	IK
PECLHEI*K*D100	100W	4000/6000K	16000 LM	60°/90°/120°	160	Ø 298x117mm	IP66	IK08
PECLHEI*K*D150	150W	4000/6000K	24000 LM	60°/90°/120°	160	Ø 298x117mm	IP66	IK08
PECLHEI*K*D200	200W	4000/6000K	32000 LM	60°/90°/120°	160	Ø 336x119.5mm	IP66	IK08

HEIGHT-PRO DIMMABLE

RÉFÉRENCE	PUISSANCE	TEMP. COULEUR (K)	LUMENS	DEGRÉ	LM/W	DIMENSIONS	IP	IK
PECLHEIDI*K*D100	100W	4000/6000K	16000 LM	60°/90°/120°	160	Ø 298x117mm	IP66	IK08
PECLHEIDI*K*D150	150W	4000/6000K	24000 LM	60°/90°/120°	160	Ø 298x117mm	IP66	IK08
PECLHEIDI*K*D200	200W	4000/6000K	32000 LM	60°/90°/120°	160	Ø 336x119.5mm	IP66	IK08



STELLAR SERIES

La gamme STELLAR allie design moderne et performance pour offrir un éclairage puissant et uniforme. Conçu pour les espaces extérieurs, il garantit fiabilité et durabilité tout en exploitant l'énergie solaire pour un fonctionnement économique et écologique.



RÉFÉRENCE	PUISSANCE	TEMP. COULEUR (K)	LUMENS	DEGRÉ	LM/W	DIMENSIONS	IP	IK
PECLSTE*K*D10	10W / 40W	4000/6000K	1750 LM	60°/90°/120°	175	680x358x136mm	IP66	IK08
PECLSTE*K*D20	20W / 60W	4000/6000K	3500 LM	60°/90°/120°	175	825x358x136mm	IP66	IK08
PECLSTE*K*D30	30W / 90W	4000/6000K	5250 LM	60°/90°/120°	175	968x358x136mm	IP66	IK08
PECLSTE*K*D40	40W / 100W	4000/6000K	7000 LM	60°/90°/120°	175	1148x358x136mm	IP66	IK08
PECLSTE*K*D50	50W / 120W	4000/6000K	8750 LM	60°/90°/120°	175	1293x358x136mm	IP66	IK08
PECLSTE*K*D60	60W / 150W	4000/6000K	10500 LM	60°/90°/120°	175	1437x358x136mm	IP66	IK08

POLARYS SERIES

La série POLARYS combine élégance et performance pour un éclairage solaire fiable et autonome. Son design soigné et sa conception robuste assurent un fonctionnement optimal, même dans les environnements exigeants, tout en offrant une solution d'éclairage durable et respectueuse de l'environnement.



RÉFÉRENCE	PUISSANCE	TEMP. COULEUR (K)	LUMENS	DEGRÉ	LM/W	DIMENSIONS	IP	IK
PECLSTE*K*D10	10W / 40W	4000/6000K	1750 LM	75°135°	175	290x574x79 mm	IP66	IK08
PECLSTE*K*D20	20W / 60W	4000/6000K	3500 LM	75°135°	175	290x574x79 mm	IP66	IK08
PECLSTE*K*D30	30W / 90W	4000/6000K	5250 LM	75°135°	175	359x359x85 mm	IP66	IK08
PECLSTE*K*D40	40W / 100W	4000/6000K	7000 LM	75°135°	175	359x359x85 mm	IP66	IK08
PECLSTE*K*D50	50W / 120W	4000/6000K	8750 LM	75°135°	175	364x834x82 mm	IP66	IK08
PECLSTE*K*D60	60W / 150W	4000/6000K	10500 LM	75°135°	175	364x834x82 mm	IP66	IK08

SOLINOR SERIES

La série SOLINOR offre un éclairage solaire pratique et efficace, adapté à de nombreuses applications extérieures. Avec son design compact et fonctionnel, elle garantit une installation simple et une performance fiable au quotidien.



RÉFÉRENCE	PUISSANCE	TEMP. COULEUR (K)	LUMENS	DEGRÉ	LM/W	DIMENSIONS	IP	IK
PECLSTE*K*D10	10W	4000/6000K	1700 LM	75°135°	170	134x270x40mm	IP66	IK07
PECLSTE*K*D20	15W	4000/6000K	2550 LM	75°135°	170	218x301x44mm	IP66	IK07
PECLSTE*K*D30	20W	4000/6000K	3400 LM	75°135°	170	237x402x44mm	IP66	IK07
PECLSTE*K*D40	25W	4000/6000K	4250 LM	75°135°	170	237x502x44mm	IP66	IK07
PECLSTE*K*D50	30W	4000/6000K	5100 LM	75°135°	170	237x601x44mm	IP66	IK07
PECLSTE*K*D60	35W	4000/6000K	5950 LM	75°135°	170	237x714x44mm	IP66	IK07

VERDE SERIES



Alliant design contemporain et performance de pointe, la gamme VERDE transforme chaque espace extérieur en un lieu d'exception. Conçu pour offrir un éclairage homogène et raffiné, ce luminaire LED séduit autant par son esthétique épurée que par sa robustesse.

RÉFÉRENCE	PUISSANCE	TEMP. COULEUR (K)	LUMENS	DEGRÉ	LM/W	DIMENSIONS	IP	IK
PECLVERD*K50	50W	3000K/4000/6000K	6000 LM	60°/90°/120°	120	Ø 377x380 mm	IP66	IK08
PECLVERD*K80	80W	3000K/4000/6000K	9600 LM	60°/90°/120°	120	Ø 377x380 mm	IP66	IK08
PECLVERD*K100	100W	3000K/4000/6000K	12000 LM	60°/90°/120°	120	Ø 377x380 mm	IP66	IK08

ARLIGHT SERIES



Avec son design raffiné et sa performance lumineuse optimisée, la série ARCLIGHT apporte une touche d'élégance et de modernité aux espaces publics et paysagers. Conçu pour offrir un éclairage puissant, homogène et durable, ce luminaire associe esthétisme contemporain et robustesse technique.

RÉFÉRENCE	PUISSANCE	TEMP. COULEUR (K)	LUMENS	DEGRÉ	LM/W	DIMENSIONS	IP	IK
PECLARL*K80	80W	3000K/4000/6000K	10400 LM	60°/90°/120°	130	Ø 381.7x116.5 mm	IP66	IK08
PECLARL*K100	100W	3000K/4000/6000K	13000 LM	60°/90°/120°	130	Ø 381.7x116.5 mm	IP66	IK08
PECLARL*K120	120W	3000K/4000/6000K	15600 LM	60°/90°/120°	130	Ø 381.7x116.5 mm	IP66	IK08

ASTERIA SERIES



Compacte, fonctionnelle et élégante, la série ASTERIA offre un éclairage solaire performant et polyvalent, parfaitement adapté à de multiples environnements extérieurs. Conçu pour allier efficacité énergétique et simplicité d'installation, ce luminaire garantit un éclairage homogène et fiable, jour après jour.

RÉFÉRENCE	PUISSANCE	TEMP. COULEUR (K)	LUMENS	DEGRÉ	LM/W	DIMENSIONS	IP	IK
PECLASTER*K20	20W	3000K/4000/6000K	3500 LM	60°/90°/120°	152	Ø501*169.8	IP66	IK07
PECLASTER*K25	25W	3000K/4000/6000K	4100 LM	60°/90°/120°	152	Ø501*169.8	IP66	IK07
PECLASTER*K30	30W	3000K/4000/6000K	4800 LM	60°/90°/120°	152	Ø624*184.3	IP66	IK07
PECLASTER*K40	40W	3000K/4000/6000K	6000 LM	60°/90°/120°	152	Ø624*184.3	IP66	IK07
PECLASTER*K42	42W	3000K/4000/6000K	6400 LM	60°/90°/120°	152	Ø624*184.3	IP66	IK07

GROUND SERIES



La série GROUND incarne l'excellence de l'éclairage encastré extérieur, offrant une luminosité précise et élégante pour sublimer vos espaces. Avec son design discret et raffiné, ce luminaire se fond harmonieusement dans l'environnement tout en délivrant un éclairage puissant et homogène.

RÉFÉRENCE	PUISSANCE	TEMP. COULEUR (K)	LUMENS	DEGRÉ	LM/W	DIMENSIONS	IP	IK
PECLGRP*K*D3	3W	3000K/4000/6000K	210 lm	10/20/30/45°	70	Ø 100×140 mm	IP67	IK08
PECLGRP*K*D6	6W	3000K/4000/6000K	540 lm	10/20/30/45°	90	Ø 120×145 mm	IP67	IK08
PECLGRP*K*D12	12W	3000K/4000/6000K	1200 lm	10/20/30/45°	100	Ø 140×150 mm	IP67	IK08
PECLGRP*K*D15	15W	3000K/4000/6000K	1500 lm	10/20/30/45°	100	Ø 160×160 mm	IP67	IK08
PECLGRP*K*D24	24W	3000K/4000/6000K	2400 lm	10/20/30/45°	100	Ø 200×180 mm	IP67	IK08
PECLGRP*K*D36	36W	3000K/4000/6000K	3600 lm	10/20/30/45°	100	Ø 250×190 mm	IP67	IK08

OASIS SERIES



Alliant design raffiné et performance lumineuse de haut niveau, la série OASIS illumine avec élégance les espaces extérieurs et paysagers. Conçu pour offrir un éclairage précis, homogène et durable, ce luminaire met en valeur chaque détail architectural tout en résistant aux conditions les plus exigeantes.

RÉFÉRENCE	PUISSANCE	TEMP. COULEUR (K)	LUMENS	DEGRÉ	LM/W	DIMENSIONS	IP	IK
PECLOAS*K*D6-A	6W	3000K/4000/6000K	360 LM	10/20/30/45°	60	Ø 60x80x95.5 mm	IP65	IK08
PECLOAS*K*D6-P	6W	3000K/4000/6000K	360 LM	10/20/30/45°	60	Ø 60x80x270 mm	IP65	IK08

STRALE SERIES



Alliant puissance, précision et élégance, la série STRALE avec source GU10 est idéale pour sublimer jardins, allées et mises en valeur architecturales. Son design épuré et robuste s'accompagne d'une performance lumineuse exceptionnelle, offrant un éclairage homogène, puissant et adaptable grâce à ses différents angles de faisceau.

RÉFÉRENCE	PUISSANCE	TEMP. COULEUR (K)	LUMENS	DEGRÉ	LM/W	DIMENSIONS	IP	IK
PECLSTRLGU10-35-P	N/A	Selon Ampoule GU10	N/A	N/A	N/A	Ø 65 x 268.5 mm	IP65	IK08

FOCUS SERIES



Pensé comme un véritable outil de mise en scène lumineuse, FOCUS allie précision optique, élégance minimaliste et fiabilité à toute épreuve. Conçu pour magnifier les détails architecturaux et paysagers, il diffuse une lumière homogène et maîtrisée, adaptée à chaque ambiance grâce à ses faisceaux interchangeables.

RÉFÉRENCE	PUISSANCE	TEMP. COULEUR (K)	LUMENS	DEGRÉ	LM/W	DIMENSIONS	IP	IK
PECLFOC3K*D10-P	10W	3000K/4000/6000K	800 LM	60°/90°/120°	80	Ø 203x88x318 mm	IP65	IK08

LYSÄ SERIES



La série LYSÄ incarne l'art de l'éclairage architectural extérieur, alliant finesse du design et performance lumineuse. Son esthétique épurée et contemporaine s'intègre harmonieusement à tous les environnements, qu'ils soient modernes ou classiques.

Disponible en trois hauteurs : 300 mm, 600 mm et 900 mm, pour sublimer tous vos espaces extérieurs.

RÉFÉRENCE	PUISSANCE	TEMP. COULEUR (K)	LUMENS	DEGRÉ	LM/W	DIMENSIONS	IP	IK
PECL-LYSA1-*K*D10	10W	3000K/4000/6000K	700 LM	360°	70	Ø 160 x x300mm	IP65	IK08
PECL-LYSA2-*K*D10	10W	3000K/4000/6000K	700 LM	360°	70	Ø 160 x 600mm	IP65	IK08
PECL-LYSA3-*K*D10	10W	3000K/4000/6000K	700 LM	360°	70	Ø 160 x 900mm	IP65	IK08

SUNWAY SERIES



Alliant design raffiné et performance lumineuse, la série SUNWAY est conçue pour sublimer les espaces extérieurs et paysagers. Son alimentation solaire autonome et son éclairage précis offrent une solution à la fois esthétique et durable, sans compromis sur la qualité.

RÉFÉRENCE	PUISSANCE	TEMP. COULEUR (K)	LUMENS	DEGRÉ	LM/W	DIMENSIONS	IP	IK
PECLSUNW3K1	1W	3000K/4000/6000K	80 LM	360°	N/A	Ø 130 x 395 mm	IP65	IK07


WAYLIGHT SERIES



Élégance intemporelle et lumière raffinée se rencontrent dans le pavé solaire WAYLIGHT. Conçu pour magnifier jardins, allées et espaces paysagers, il associe un design épuré à une robustesse exceptionnelle. Son bloc de verre texturé diffuse une lumière douce et homogène à 360°, créant une atmosphère chaleureuse et accueillante.

RÉFÉRENCE	PUISSANCE	TEMP. COULEUR (K)	LUMENS	DEGRÉ	LM/W	DIMENSIONS	IP	IK
PECLWAYL3K006	0.06W	3000K	3.5 LM	360°	N/A	70x70x129 mm	IP66	IK08
PECLWAYLR006	0.06W	Rouge	3.5 LM	360°		70x70x129 mm	IP66	IK08
PECLWAYLV0063	0.06W	Vert	3.5 LM	360°		70x70x129 mm	IP66	IK08
PECLWAYLB0063	0.06W	Bleu	3.5 LM	360°		70x70x129 mm	IP66	IK08

STEPLINE SERIES



Conçue pour sublimer chaque pas, la gamme STEPLINE marie minimalisme élégant et précision lumineuse. Idéal pour les escaliers, terrasses ou allées, ce luminaire encastré diffuse une lumière douce et maîtrisée, guidant subtilement le chemin tout en créant une ambiance raffinée.

RÉFÉRENCE	PUISSANCE	TEMP. COULEUR (K)	LUMENS	DIFFUSEURS	LM/W	DIMENSIONS	IP	IK
PECLSTEPL3K1D05	0.5W	3000K/4000/6000K	15 LM	x1	N/A	Ø 70x13 mm	IP67I	IK08
PECLSTEPL3K2D08	0.8W	3000K/4000/6000K	15 LM	x2	N/A	Ø 70x13 mm	P67	IK08
PECLSTEPL3K4D1	1W	3000K/4000/6000K	15 LM	x4	N/A	Ø 70x13 mm	IP67	IK08

VELIA SERIES



Velia apporte une touche d'élégance et de fonctionnalité à chaque espace. Son éclairage intelligent multi-scènes offre des ambiances lumineuses adaptées aussi bien aux intérieurs privés qu'aux environnements professionnels exigeants, tels que l'hôtellerie et la restauration.




RÉFÉRENCE	PUISSANCE	TEMP. COULEUR (K)	LUMENS	DEGRÉ	LM/W	DIMENSIONS	IP	IK
PECLVEL3CCT2	2.2W	2700K /4000K /6500K	170 LM	105°	75	Ø 114x370 mm	IP54	IK08

CALÉA SERIES



RÉFÉRENCE	PUISSANCE	TEMP. COULEUR (K)	LUMENS	DEGRÉ	LM/W	DIMENSIONS	IP	IK
PECLCAL3CCT5	5W	2700K /4000K /6500K	500L M	170°	100	Ø 121x366 mm	IP44	IK08


NOVA LED SERIES



RÉFÉRENCE	PUISSANCE	TEMP. COULEUR (K)	LUMENS	DEGRÉ	LM/W	DIMENSIONS	IP	IK
PECLCAL3CCT5	1.5W	2700K /4000K /6500K	70 LM	110°	100	Ø 129x212 mm	IP20	IK08

AURÉA SERIES

AUDIO
LIGHT
EXPERIENCE



RÉFÉRENCE	PUISSANCE	TEMP. COULEUR (K)	LUMENS	DEGRÉ	LM/W	DIMENSIONS	IP	IK
PECLAUR3K3	3W	2700K /4000K /6500K	125 LM	180°	42	Ø 30x195mm	IP20	IK08

SKYLIGHT SERIES

Skylight incarne la rencontre entre élégance et performance. Son faisceau lumineux pur et homogène sublime l'architecture intérieure en créant des ambiances raffinées et intemporelles. Discret et sophistiqué, il s'intègre parfaitement dans chaque espace, révélant les volumes avec une précision et une chaleur visuelle incomparables.



RÉFÉRENCE	PUISSANCE	TEMP. COULEUR (K)	LUMENS	DEGRÉ	LM/W	DIMENSIONS	IP	IK
PECL-SKY-K3	3W	3000K/4000/6000K	240 LM	120°	80	Ø75x28 mm	IP20	IK07
PECL-SKY-K5	5W	3000K/4000/6000K	400 LM	120°	80	Ø90x32 mm	IP20	IK07
PECL-SKY-K7	7W	3000K/4000/6000K	560 LM	120°	80	Ø90x32 mm	IP20	IK07
PECL-SKY-K9	9W	3000K/4000/6000K	720 LM	120°	80	Ø110x38 mm	IP20	IK07

LIGHTWAY SERIES

Lightway illumine vos intérieurs avec élégance et discrétion. Son design rond encastré épouse l'architecture pour offrir une lumière pure, homogène et raffinée. Pensé pour sublimer chaque espace, il allie modernité et sobriété afin de transformer la lumière en véritable signature esthétique.



RÉFÉRENCE	PUISSANCE	TEMP. COULEUR (K)	LUMENS	DEGRÉ	LM/W	DIMENSIONS	IP	IK
PECL-LW*K30	20W	3000K/4000/6000K	1600	120°	80	Ø176x32.5 mm	IP20	IK07

MOTION LED SERIES

Motion LED allie intelligence et élégance. Son design rond épuré diffuse une lumière douce et homogène, tandis que son détecteur de mouvement intégré apporte confort et praticité au quotidien. Plus qu'un luminaire, c'est une solution moderne qui conjugue esthétique, sécurité et efficacité énergétique.



RÉFÉRENCE	PUISSANCE	TEMP. COULEUR (K)	LUMENS	DEGRÉ	LM/W	DIMENSIONS	IP	IK
PECL-MOT*K15	15W	3000K/4000/6000K	1200 LM	120°	80	Ø92x72 mm	IP20	IK07

DINIA LED SERIES


Dinia LED allie sobriété et performance dans un design rond apparent élégant. Son éclairage homogène et moderne valorise aussi bien les espaces résidentiels que professionnels. Fiable, esthétique et intemporel, Dinia LED transforme la lumière en confort visuel au quotidien.



RÉFÉRENCE	PUISSANCE	TEMP. COULEUR (K)	LUMENS	DEGRÉ	LM/W	DIMENSIONS	IP	IK
PECL-DIN*K15	20W	3000K/4000/6000K	1600 LM	120°	80	Ø210x64 mm	IP54	IK07

COMPACT SERIES

Panel LED slim 600×600 mm pour plafonds Armstrong. Son design discret et moderne assure une intégration parfaite, tandis que sa lumière homogène crée une atmosphère élégante et confortable. Idéal pour les bureaux, hôtels et espaces commerciaux où le confort visuel et l'esthétique sont essentiels.



RÉFÉRENCE	PUISSANCE	TEMP. COULEUR (K)	LUMENS	DEGRÉ	LM/W	DIMENSIONS	IP	IK
PECL-COMPACT*K40	40W	3000K/4000/6000K	4000 LM	120°	100	600x600 mm	P20	IK07



Accessoire - Support de Montage en Surface

Accessoire de montage apparent qui permet une installation simple et élégante des panneaux LED. Robuste et discret, il offre une finition soignée tout en assurant une parfaite intégration dans tout type d'espace.

LUMEN SERIES

Série Lumen associe un design raffiné à une technologie backlight qui diffuse une lumière douce et homogène. Ce concept apporte un confort visuel optimal tout en créant une atmosphère moderne et élégante, adaptée aussi bien aux environnements professionnels qu'aux espaces résidentiels et professionnels.



RÉFÉRENCE	PUISSANCE	TEMP. COULEUR (K)	LUMENS	DEGRÉ	LM/W	DIMENSIONS	IP	IK
PECL-LUMENPRO*K40	40W	3000K/4000/6000K	4000 LM	120°	100	600x600 mm	IP20/44	IK07
PECL-LUMENECO*K40	40W	3000K/4000/6000K	4000 LM	120°	100	600x600 mm	IP20/44	IK07



Accessoire - Support de Montage en Surface

Accessoire de montage apparent qui permet une installation simple et élégante des panneaux LED. Robuste et discret, il offre une finition soignée tout en assurant une parfaite intégration dans tout type d'espace.

LUMEN+ SERIES

Panel LED 300×1200 mm avec un design allongé et élégant qui diffuse une lumière homogène sur de larges espaces. Idéal pour les bureaux, salles de réunion et environnements professionnels modernes, il combine confort visuel, efficacité et esthétique discrète.



RÉFÉRENCE	PUISSANCE	TEMP. COULEUR (K)	LUMENS	DEGRÉ	LM/W	DIMENSIONS	IP	IK
PECLLUMENPROPK40	36W	3000K/4000/6000K	3600 LM	120°	100	300x1200 mm	IP20	IK07
PECLLUMENECOPK40	36W	3000K/4000/6000K	3600 LM	120°	100	300x1200 mm	IP20	IK07



Accessoire - Support de Montage en Surface

Accessoire de montage apparent qui permet une installation simple et élégante des panneaux LED. Robuste et discret, il offre une finition soignée tout en assurant une parfaite intégration dans tout type d'espace.

LINEA SERIES

Série Linea allie robustesse et élégance pour offrir un éclairage fiable dans toutes les conditions. Grâce à son indice de protection IP65, elle résiste parfaitement à l'humidité et à la poussière, garantissant une performance durable aussi bien dans les environnements professionnels exigeants que dans les espaces résidentiels.



RÉFÉRENCE	PUISSANCE	TEMP. COULEUR (K)	LUMENS	DEGRÉ	LM/W	DIMENSIONS	IP	IK
PECLLINE*K30	30W	3000K/4000/6000K	2700 LM	120°	90	900x75x63 mm	IP65	IK07
PECLLINE*K40	40W	3000K/4000/6000K	3600 LM	120	90	1200x75x63 mm	IP65	IK07
PECLLINE*K40	50W	3000K/4000/6000K	4500 LM	120°	90	1500x75x63 mm	IP65	IK07


YANLIGHT SERIES

Yanlight IP66 incarne l'excellence technique au service des environnements les plus exigeants. Conçue pour résister aux conditions extrêmes, elle garantit une étanchéité totale face à l'eau et à la poussière, tout en offrant une performance lumineuse homogène et durable. Sa robustesse en fait la solution idéale pour les sites industriels, les parkings, les entrepôts et tout projet où fiabilité et sécurité sont des priorités.



RÉFÉRENCE	PUISSANCE	TEMP. COULEUR (K)	LUMENS	DEGRÉ	LM/W	DIMENSIONS	IP	IK
PECL-YAN-K30	30W	3000K/4000/6000K	4200 LM	120°	140	1200x96x83 mm	IP66	IK10
PECL-YAN-K36	36W	3000K/4000/6000K	5040 LM	120	140	1200x96x83 mm	IP66	IK10I
PECL-YAN-K40	40W	3000K/4000/6000K	5600 LM	120°	140	1200x96x83 mm	IP66	K10

Avantages clés - Yanlight SERIES



Installation flexible
Possibilité de raccordement en parallèle ou en série, simplifiant le câblage et réduisant les coûts d'installation.



Protection IP66 & IK10
Étanchéité totale contre l'eau et la poussière, associée à une résistance mécanique élevée, idéale pour les environnements industriels, entrepôts, parkings ou zones extérieures exposées.

WINTER SERIES

Série Winter IP20 est pensée pour sublimer les espaces intérieurs avec une lumière élégante et maîtrisée. Fine et discrète, elle offre un confort visuel optimal, idéal pour les espaces commerciaux ou tout autre environnement où la qualité d'éclairage sont essentielles.



RÉFÉRENCE	PUISSANCE	TEMP. COULEUR (K)	LUMENS	DEGRÉ	LM/W	DIMENSIONS	IP	IK
PECL-WINTER-*K45	45W	3000K/4000/6000K	3600LM	120°	80	900x60x52 mm	IP20	IK07

LAMPE E27 LED Dépolie

LAMPE ST LED Dépolie représente l'équilibre parfait entre performance lumineuse et confort visuel. Grâce à son diffuseur opalin, elle offre une lumière douce, homogène et sans éblouissement, idéale pour les intérieurs où qualité et bien-être sont essentiels.



RÉFÉRENCE	PUISSANCE	TEMP. COULEUR (K)	LUMENS	DEGRÉ	LM/W	DIMENSIONS	IP	IK
PECL-BULBE27*K5	5W	3000K/4000/6000K	400 LM	200°	80	Ø55x103mm	IP20	IK04
PECL-BULBE27*K7	7W	3000K/4000/6000K	560 LM	200°	80	Ø55x103mm	IP20	IK04
PECL-BULBE27*K9	9W	3000K/4000/6000K	640 LM	200°	80	Ø60x110mm	IP20	IK04
PECL-BULB27*K11	11W	3000K/4000/6000K	880 LM	200°	80	Ø60x110mm	IP20	IK04
PECL-BULB27*K12	12W	3000K/4000/6000K	960 LM	200°	80	Ø65x127mm	IP20	IK04

LED GU10 LED CLAIRE

LED GU10 Claire allie puissance et précision pour offrir un éclairage directionnel net et homogène. Avec un angle de diffusion de 360°, elle met en valeur les espaces avec intensité et clarté, tout en garantissant une efficacité énergétique optimale. Proposée en version standard ou dimmable, la LED GU10 Claire constitue une solution moderne, polyvalente et durable pour un confort lumineux sur mesure.



Disponible en version
Standard & Dimmable

RÉFÉRENCE	PUISSANCE	TEMP. COULEUR (K)	LUMENS	DEGRÉ	LM/W	DIMENSIONS	IP	IK
PECL-GU10-*K5	5W	3000K/4000/6000K	400 LM	60°	80	Ø50x55 mm	IP20	IK04
PECL-GU10-*K6	6W	3000K/4000/6000K	480 LM	60°	80	Ø50x55 mm	IP20	IK04
PECL-GU10-*K7	7W	3000K/4000/6000K	560 LM	60°	80	Ø50x55 mm	IP20	IK04

TUBE T8 LED

Tube LED T8 est la référence standard en éclairage linéaire. Compatible avec les installations existantes, il remplace facilement les tubes fluorescents traditionnels tout en offrant une lumière homogène, durable et économe en énergie.



RÉFÉRENCE	PUISSANCE	TEMP. COULEUR (K)	LUMENS	DEGRÉ	LM/W	DIMENSIONS	IP	IK
PECL-T8G13-*K9	9W	3000K/4000/6000K	810 LM	360°	90	Ø28x600 mm	IP20	IK04
PECL-T8G13-*K18	18W	3000K/4000/6000K	1620 LM	360°	90	Ø28x1200 mm	IP20	IK04
PECL-T8G13-*K20	20W	3000K/4000/6000K	1800 LM	360°	90	Ø28x1200 mm	IP20	IK04

LAMPE G45 LED DÉPOLIE



Lampe LED G45 E14 se distingue par son format sphérique compact et son design raffiné. Grâce à son culot fin E14, elle s'intègre idéalement dans les luminaires décoratifs, les lampes de chevet, les appliques ou les suspensions multiples.

RÉFÉRENCE	PUISSANCE	TEMP. COULEUR (K)	LUMENS	DEGRÉ	LM/W	DIMENSIONS	IP	IK
PECL-SPHE27-*K3	3W	3000K/4000/6000K	240 LM	200°	80	Ø45x82 mm	IP20	IK04
PECL-SPHE27-*K5	5W	3000K/4000/6000K	400 LM	200°	80	Ø45x82 mm	IP20	IK04
PECL-SPHE27-*K6	6W	3000K/4000/6000K	480 LM	200°	80	Ø45x82 mm	IP20	IK04

LAMPE E14 LED



La lampe LED E14 au style bougie apporte une touche d'élégance et de raffinement à tout type de luminaire. Disponible en version claire, pour un effet scintillant et décoratif, ou en version dépolie, pour une lumière plus douce et homogène, elle s'adapte aussi bien aux lustres classiques qu'aux lampes modernes.

RÉFÉRENCE	PUISSANCE	TEMP. COULEUR (K)	LUMENS	DEGRÉ	LM/W	DIMENSIONS	IP	IK
PECLDUS*K6D60	5W	3000K/4000/6000K	400 LM	260°	80	Ø35x103 mm	IP20	IK04
PECLDUS*K6D75	5W	3000K/4000/6000K	480 LM	260°	80	Ø35x103 mm	IP20	IK04

LAMPE INT DÉTECTEUR



Discrète et intelligente, cette lampe s'allume uniquement quand il le faut : la détection de mouvement (PIR) repère toute présence, tandis que la photocellule n'active l'éclairage que dans l'obscurité. Résultat : un confort d'usage optimal et des économies d'énergie significatives.

RÉFÉRENCE	PUISSANCE	TEMP. COULEUR (K)	LUMENS	DEGRÉ	BASE	DIMENSIONS	IP	IK
PECL-A60E27-*K7	7W	3000K/4000/6000K	560 LM	200	E27	Ø60x108 mm	IP20	IK04

LAMPE CH RECHARGEABLE



Polyvalente et pratique, cette lampe rechargeable se transforme instantanément en éclairage d'urgence en cas de coupure de courant. Grâce à sa batterie intégrée, elle garantit une lumière fiable et immédiate pour sécuriser vos espaces. Livrée avec un accessoire pratique, elle peut également être utilisée comme torche portable.

RÉFÉRENCE	PUISSANCE	TEMP. COULEUR (K)	LUMENS	DEGRÉ	BASE	DIMENSIONS	IP	IK
PECL-A60E27-*K12	12W	3000K/4000/6000K	1080 LM	200	E27	Ø60x108 mm	IP20	IK04