

Présentation

Les plinthes PEC Connection offrent une solution de cheminement de câbles polyvalente, alliant protection mécanique et esthétique. Disponibles en version standard pour une fixation mécanique ou en version auto-adhésive pour une pose ultra-rapide sans perçage, elles s'adaptent à toutes les configurations de chantiers (neuf ou rénovation). Leur conception en PVC rigide haute qualité assure une finition parfaite le long des murs et des sols.



Spécifications Techniques

IDENTIFICATION

Marque	PEC Connection
Désignation Produit	Plinthe
Modèle	EASYPURE

CARACTÉRISTIQUES MATIÈRE

Matériau de base	PVC rigide de haute qualité / Ruban double-face haute adhérence
Comportement au feu	M1 (Auto-extinguible, ne propage pas la flamme)
Résistance au chocs	IK 07
Plage de température	Utilisation de -5°C à +60°C
Tenue chimique	Excellente résistance aux acides, huiles et agents corrosifs

ENVIRONNEMENT & APPLICATIONS

Indice de protection	IP40 (protection contre les corps solides)
Résistance aux UV	Traité anti-jaunissement pour une esthétique durable
Couleur : BLANC	RAL 9003 - Finition brillante
Usage	Distribution électrique et multimédia, tertiaire, habitat

CONCEPTION & DESIGN

Type de fermeture	Couvercle à clipser (maintien sécurisé)
Installation	Fond perforé pour fixation par vis ou version auto-adhésive
Accessibilité	Capacité de câblage optimisée selon les sections

NOMENCLATURE DES RÉFÉRENCES

PEC-BAR2010	20 x 10 mm	Plinthe PVC
PEC-BAR2414	24 x 14 mm	Plinthe PVC
PEC-BAR3919	39 x 19 mm	Plinthe PVC
PEC-BAR6040	60 x 40 mm	Plinthe PVC
PEC-BAR10050	100 x 50 mm	Plinthe PVC
PEC-PLI2012	20 x 10 mm	Plinthe adhésive
PEC-PLI2516	25 x 15 mm	Plinthe adhésive