



Présentation

Commutateur électrique robuste, conçu pour applications industrielles et tertiaires. Disponible en versions 2 positions ou 3 positions, il assure une commutation fiable et précise. Montage simple, contacts durables, excellente tenue mécanique. Compatible armoires et pupitres de commande, pour sélection, marche/arrêt ou inversion selon besoin.

Spécifications Techniques

IDENTIFICATION

Marque	PEC Connection
Désignation Produit	Commutateur Électrique
Référence	PEC-COM2P / PEC-COM3P

MATIÈRE & PROPRIÉTÉS PHYSIQUES

Matériau de base	Métal ou plastique
Poignée	Courte
Endurance mécanique	100 000 manœuvres
Courant thermique Ith	6A
Nombre de positions	2 positions (CR) ou 3 positions (LCR)

ENVIRONNEMENT & APPLICATIONS

Indice de protection	IP40
Température	-5°C à +40°C
Humidité relative	≤50% (40°C) 90% (20°C)
Altitude	≤2000m

CONFORMITÉ & NORMES

Conforme à la norme	IEC 60947-5-1
---------------------	---------------

CONCEPTION & DESIGN

Finition	Manette noire pour une visibilité et préhension optimales
Montage	Installation rapide par écrou de serrage arrière
Connexion	Bornes à vis sécurisées pour un câblage fiable